

**„PORTA” JELIGÉJŰ TERVPÁLYÁZAT
MŰ- ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI LEÍRÁSA
A FOGADÓTÉR-KAPU TERVEZÉSI PÁLYÁZATHOZ**

Feladat: a Velencei Magyar Pavilon átriumában az Építés kiállítás gondolatiságát megvalósító – nekünk ősiség-hit-haza is – Fogadótér-Kapu tervezése, építése és az előtte lévő kőpad ideiglenes kiegészítése, mely szervesen kapcsolódik az Egészhez.

Fogadótér-KAPU: a Pavilon centrumában lévő átriumot keresztben két forgalmi – néhol csak látványi – tengely osztja. Ezek tiszteletben tartásával terveztük a kereszt-alaprajzú, négy kapus-lábas, áttört, könnyed, négyzetrács szerkezetű keresztvégű Kapuépítményt (sajnos a könnyed áttörtséget a tervek nem tudja eléggé érzékeltetni). Tulajdonképpen szakrális tér Kápolna, Szentély – nem feltétlenül vallási értelemben, de az is lehetséges, pl. ökumenikus mise, istentisztelet tartása. Ez a megbocsátás, a megtisztulás, a szeretet és az ünnep helye. Itt a látogató lelkileg (és testileg is) előkészül, ráhangolódik a Magyar Ember- és Ház-Építés Kiállítás megtekintésére. A könnyed négyzetrács szerkezetű diadalkapu (porta triumphalis) – tetején a magyarságot szimbolizáló kereszttel és trikolórral – fogadja és búcsúztatja a látogatót. Oltár: a Kapuépítmény által határolt tér közepén áll, szintén négyzetrácsos, üveglapú. Időszakosan a nyitó-előadó-záróesemény emelvénye, informáló-tájékoztató pultja. Az átriumban a KAPU két oldalán biztosított a látogatók leülési-pihenési-meditálási helye vagy éppen beszélgetési lehetősége. Egyszerű natúr(fenyő)fa (karos)székekre gondoltunk, mobil megoldás; a funkció és a létszám szerint variálható, átrendezhető. A Kapuépítmény tetejének felén (az átló mentén) árnyékoló-esővédő ponyvát feszítünk ki, amennyiben szükséges a Fogadótér (átrium) északi és déli részén is keresztben a falakra, minél kevésbé kitakarva a Kapuépítmény látványát. A fa-ruhacsipeszek – a kurátori szándék szerint – a rácsszerkezet alaprajzi átlóiban, a „mennyezet” alatt kifeszített (ruhaszárító)kötelekre csíptethetők. A Kapuépítmény szerkezete merev, kikötése szükségtelen, de gumialátéteken áll.

Pad: a meglévő 2 kőlab 3-3 lyukába fenyőfarudat rakunk, erre keresztbe ½ m-enként kötőelemeket, majd 12 mm vastag rétegeltlemezzel ülő- és hátlapot csavarozunk, hátul-alul, oldalt légréssel (esőelvezetés). Az élek és a sarkok lekerekítettek. A felület csiszolt, lenolajkencével kezelt. Ez a kiállításnézés előtti-utáni ücsörgő, társalgó hely.

Szerkezeti leírás: a tervezett Kapuépítmény, az oltár és a pad is azonos áttört farács szerkezetű. Anyaga csomómentes, egyenesszalú fenyőfa stafli. A Kapuépítmény befoglaló mérete: 5,09x5,09x5,59 m, az oltár méretei: 1,09x1,09x1,09 m, a padé: ~2,90x0,80x0,80 m. A farácsrudak tengelytávolsága 0,50 m, keresztmetszete 3x3 cm. A fafelületek egységes lenolajkence beeresztést kapnak. A faváz lábai alá gumi-lemezek kerülnek az elcsúszás ellen és a csiszolt kőpadló megkarcolását kivédendő.

Megvalósítás ütemei: az Építés a pályaterv kalákában való megépítésével teljeseedik ki. Az itthon legyártott (leszabott, levágott, élszedett, fűrt, felületkezelt) próbaszerelt faelemeket – a gondos csomagolás, rakodás, lekötés, szállítás, lepakolás, ki-csomagolás után – a helyszínen már könnyű lesz a pontosan kimért helyen felépíteni, ha a szükséges szerszámok, eszközök és felszerelés mind rendelkezésre állnak.

**„PORTA” JELIGÉJŰ TERVPÁLYÁZAT
TÉTELES ANYAGKÖLTSÉGLISTÁJA
A FOGADÓTÉR-KAPU TERVEZÉSI PÁLYÁZATHOZ**

MEGNEVEZÉS	MÉRET	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÁR Ft-ban	MEGJEGYZ.
Faanyag – csomómentes, egyenesszalú fenyőfa					gyalult méret
Farúd 1.	3,59x0,03x0,03m	20 db 71,8 m	Farúd: 937fm 0,844 m ³	93 100,-	-,-
Farúd 2.	4,09x0,03x0,03m	30 db 123 m			-,-
Farúd 3.	4,59x0,03x0,03m	4 db 18,7 m			-,-
Farúd 4.	2,09x0,03x0,03m	30 db 62,7 m			-,-
Farúd 5.	1,09x0,03x0,03m	164 db 179 m			-,-
Farúd 6.	1,59x0,03x0,03m	20 db 31,8 m			-,-
Farúd 7.	2,59x0,03x0,03m	16 db 41,5 m			-,-
Farúd 8.	3,09x0,03x0,03m	22 db 68,0 m			-,-
Farúd 9.	4,59x0,03x0,03m	1 db 4,6 m			-,- zászlorúd
Farúd 10.	5,09x0,03x0,03m	66 db 336 m			-,-
Pad stafli	2,90x0,10x0,10m	3 db 8,7 m	Pad: 0,087m ³	-,-	-,-
Pad palló	1,50x0,10x0,05m	15 db 22,5 m	Össz: 0,93m ³	93 100,-	-,-
Pad rtg. lem.	2,5x0,45x0,012m	2x1,2=2,4 m ²	5 100,-/m ²	12 240,-	-,-
Fafelület-kezelés					
Lenolajkence	összfelület: 140m ²	20 l	819,-/ l	16 380,-	1-szerlekenve
Lapocsecset		5 db	300,-/db	1 500,-	
Acél					felületkezelt
Anyáscsavar	M 6/65-70 mm	2 500 db	18,-/db	45 000,-	-,- hatlapfejű
Anyá	M 6 mm-es	2 500 db	3,-/db	7 500,-	-,- hatlapú
Alátét	M 6 mm-es	5 000 db	2,-/db	10 000,-	-,- sima
Pozdorjacsavar	ø 5/50 mm	200 db	8,-/db	1 600,-	-,- sülly.fejű
Facsavar	ø 6/60 mm	200 db	10,-/db	2 000,-	-,- sülly.fejű
Üveg (vagy plexilap) – 0,8-12 mm vtg. ragasztott biztonsági üveg élcsiszolva					
Oltárlap	1,06x1,06x0,01m	1 db	16 000,-/db	16 000,-	bizt. élcsiszolt
Ponyva					egyedi szabás
Ponyva	6,5x5,5x0,0005m	2db össz:36 m ²	2 200,-/m ²	(79 200,-)	külön + tétel!
Ponyva	5,2x3,8x0,0005m	1 db 20 m ²	2 200,-/m ²	44 000,-	+ ringlizés
Ponyvatartozékok					felületkezelt
Sodronykötél	ø 2 mm	20 fm	110,-/ m	2 200,-	-,-
Rögzítőbilincs	ø 2 sodronyhoz	60 db	30,-/db	1 800,-	-,-
Feszítőelem	ø 2 sodronyhoz	30 db	280,-/db	8 400,-	-,-
Alumíniumcső	ø 40 mm	12 fm	5 800,-/6m	11 600,-	
Egyebek					
Magyar zászló	0,5x1,50m	1 db	5 000,-/db	5 000,-	egyedi, varrt
Kenderkötél	ø 6 mm	20 fm	60,-/ m	1 200,-	
Örökzöld növ.	ø 60 cm (gömb)	4 db	16 000,-/db	(64 000,-)	külön + tétel!
Növénydézsa	ø 40 x 40 cm (fa)	4 db	8 000,-/db	(32 000,-)	külön + tétel!
Összesen				279 520,-	kisker. bruttó
Tartalék 12%	tipli, csavar, ragasztó, szig.szalag, csiszolóp. stb.			33 542,-	
Mindösszesen				313 062,-	

A keret túllépése esetén a pályadíjból – és/vagy szponzorálásból – történik a további finanszírozás.